

پمپ های سانتریفیوژ خود مکش از جنس استنلس استیل JETNOX

پمپ های سانتریفیوژ خود مکش با قابلیت بالای مکش آب حتی در صورت عدم هواگیری اولیه، دارای بدنه پمپ استنلس استیل از نوع جنس ۳۰۲ AISI، روکش سیل مکانیکی، پوسته دینام آلومینیومی دایکست شده، پروانه های تکنوپلیمری، دیفیوزر، تیوپ و توری شکل، رینگ تنظیم کننده، شفت استنلس استیلی و سیل مکانیک گرافیتی با کفی سرامیک می باشد. پمپ های سانتریفیوژ خود مکش با دینامی بسته و ناهمزمان به همراه سیستم تهویه بیرونی خنک کننده موتور، مجهز به سیستم محافظتی اورلود جهت جلوگیری از شدت جریان زیاد و گرمای بیش از حد در پمپ های "مدل تک فاز" می باشد. جهت حفاظت از موتورهای سه فاز بهتر است از سیستم محافظتی مناسب و مطابق با قوانین ایمنی کشور استفاده نمود.



دانه عملیات: از ۶/۰ - ۴/۵ m^۳/h با حد اکثر ارتفاع ۶۱ m
دانه دمای سیال: از ۳۵+ C° تا ۱۰-
حد اکثر دمای محیط: ۴۰ C° +
حد اکثر عمق ساکشن: ۸ m
حد اکثر فشار کارکرد: ۸ bar
کلاس حفاظتی: IP ۴۴، کلاس عایق: F

MODEL	ELECTRICAL DATA						
	VOLTAGE 50 Hz	P1 MAX W	P2 NOMINAL		In A	CAPACITOR	
			kW	HP		μF	Vc
JETINOX 82 M	1x220-240 V ~	850	0,6	0,8	3,8	12,5	450
JETINOX 82 T	3x230-400 V ~	860	0,6	0,8	2,8-1,6	-	-
JETINOX 102 M	1x220-240 V ~	1130	0,75	1	5,1	16	450
JETINOX 102 T	3x230-400 V ~	1040	0,75	1	3,3-1,9	-	-
JETINOX 112 M	1x220-240 V ~	1400	1	1,36	6,2	25	450
JETINOX 112 T	3x230-400 V ~	1350	1	1,36	4,3-2,5	-	-
JETINOX 92 M	1x220-240 V ~	940	0,75	1	4,2	14	450
JETINOX 92 T	3x230-400 V ~	930	0,75	1	3,3-1,9	-	-
JETINOX 132 M	1x220-240 V ~	1490	1	1,36	6,6	25	450
JETINOX 132 T	3x230-400 V ~	1430	1	1,36	4,7-2,7	-	-

