

codice/code 509018	cliente/customer 550004	revisione/revision 8-mag-08
---------------------------	--------------------------------	------------------------------------

DATI GENERALI DI TESTATA / GENERAL DATAS

D.esterno/external D 125	D.interno/internal D 65	altezza/L _{Fe} 80	n° cave / slot number 24	tipo cava / slot type piccola/small	lamierino / lamination type DC01	condensatore / capacitor ---			
tensione/voltage 380 V~	frequenza/frequence 50 Hz	kW 1,1	Hp 1,48	giri / r.p.m 3000	poli / poles 2	CL. ISOL. F	statore tipo / stator type Trifase / three phase		
ROTORE / ROTOR		D. esterno external D.	foro asse internal D.	altezza/L _{Fe}	n° cave-inclin. slot n°- inclination	fusione fusion	corona ring	area cava slot area	sez.corona mm ² ring area mm ²
Codice/Code 860220		65	22	80	28 /1,5	Al	7	28,6	99,4

DATI ELETTRICI AVVOLGIMENTI / ELECTRICAL DATAS FOR WINDING

MARCIA MAIN WINDING	passo step	passo step	passo step	passo step	passo step	gruppi / groups	matasse / winding	collegare / connect	resistenza a 20°C resistance at 20°C
	1-10	1-12	---	---	---	---	---	serie/series	4,900 Ω +/-5%
AVVIAMENTO AUXILIARY WINDING	passo step	passo step	passo step	passo step	passo step	gruppi / groups	matasse / winding	collegare / connect	resistenza a 20°C resistance at 20°C
	---	---	---	---	---	---	---	---	---
						filo da utilizzare / wire to use			sez. tot. mm ²
						0,710 Gr2 ==> 1,240 kg			---

etichette / label NO	sede di produzione / production site Italy
--------------------------------	--

Note elettriche / Electrical note

COLLEGAMENTO / CONNECTION

separatori di fase / phase separator NO	protettore termico e posizione / thermic protector and position ---				
tipo di collegamento / connection type 3 fasi collegate a stella / 3 connected phase to star	rotazione (lato collegamento) / rotation (side connection) ----				
collegamento / connection	colore / colour	materiale/material	section mm ²	uscita / exit mm	capocorda / cable terminal
R - U1	Nero / black	levaprene	1,5	300	kaimano
S - V1	Nero / black	levaprene	1,5	300	kaimano
T - W1	Nero / black	levaprene	1,5	300	kaimano

Note di collegamento / Connected note

IMPREGNAZIONE COLLAUDO E FINITURA / IMPREGNATION TESTING AND FINISHING

misure lato collegamenti / side connection measurements (mm)			CONFIRM		COD. PREC	
altezza/high	D.esterno/external D.	D.interno/internal D.				cl
30	112	72				COD. CL. M/P
misure lato opposto / opposite side measurements (mm)						
altezza/High	D.esterno/external D.	D.interno/internal D.				
30	112	72	codice avvolgimento			
impregnazione / impregnation			resistenza finale / final resistance		resistenza finale / final resistance	
standard			9,800 Ω		---	

Note Finitura / Finishing note