

codice/code	cliente/customer 500004	revisione/revision 15-lug-20
-------------	-----------------------------------	--

DATI GENERALI DI TESTATA / GENERAL DATAS

D.esterno/external D 135	D.interno/internal D 70	altezza/L _{Fe} 110	n° cave / slot number 24	tipo cava / slot type piccola/small	lamierino / lamination type DC01	condensatore / capacitor μF 450V~			
tensione/voltage 220 V~	frequenza/frequence 50 Hz	kW 2	Hp 2,68	giri / r.p.m 3000	poli / poles 2	CL. ISOL. F	statore tipo / stator type Monofase / Single phase		
ROTORE / ROTOR		D. esterno external D.	foro asse internal D.	altezza/L _{Fe}	n° cave-inclin. slot n°- inclination	fusione fusion	corona ring	area cava slot area	sez.corona mm ² ring area mm ²
Codice/Code 860794		70	25	110	28/3,5	Al	5,5	33	60,5

DATI ELETTRICI AVVOLGIMENTI / ELECTRICAL DATAS FOR WINDING

MARCIA MAIN WINDING	passo step 1-6	passo step 1-8	passo step 1-10	passo step 1-12	passo step ---	gruppi / groups ---	matasse / winding ---	collegare / connect serie/series	resistenza a 20°C resistance at 20°C 1,200 Ω +/-5%
	spire turns 22	spire turns 22	spire turns 22	spire turns 22	spire turns ---	filo da utilizzare / wire to use 0,77+0,77+0,850 Gr2 ==> ?? kg			sez. tot. mm ²
AVVIAMENTO AUXILIARY WINDING	passo step 1-10	passo step 1-12	passo step ---	passo step ---	passo step ---	gruppi / groups ---	matasse / winding ---	collegare / connect serie/series	resistenza a 20°C resistance at 20°C 3,600 Ω +/-5%
	spire turns 54	spire turns 54	spire turns ---	spire turns ---	spire turns ---	filo da utilizzare / wire to use 0,90 Gr2 ==> ?? kg			sez. tot. mm ²
etichette / label NO						sede di produzione / production site Italy			

Note elettriche / Electrical note

COLLEGAMENTO / CONNECTION

separatori di fase / phase separator si/yes		protettore termico e posizione / thermic protector and position Termico SH6 150°C /Thermich SH6 150°C			
tipo di collegamento / connection type 2 fasi collegate / 2 connected phase		rotazione (lato collegamento) / rotation (side connection) orario / clockwise			
collegamento / connection	colore / colour	materiale/material	section mm ²	uscita / exit mm	capocorda / cable terminal
Comune / common	Nero / black	levaprene	2,5	300	Kaimano
Marcia/main winding	Blu / blu	levaprene	1,5	300	Kaimano
Avviamento/auxiliary winding	rosso / red	levaprene	1,5	300	Kaimano

Note di collegamento / Connected note

IMPREGNAZIONE COLLAUDO E FINITURA / IMPREGNATION TESTING AND FINISHING

misure lato collegamenti / side connection measurements (mm)			CONFIRM			COD. PREC 510026(RIC.)	
altezza/high 37	D.esterno/external D. 122	D.interno/internal D. 75				COD. CL.	M/P
misure lato opposto / opposite side measurements (mm)						codice avvolgimento	
altezza/High 37	D.esterno/external D. 122	D.interno/internal D. 75					
impregnazione / impregnation standard			resistenza finale / final resistance 1,200 Ω		resistenza finale / final resistance 3,600 Ω		

Note Finitura / Finishing note