



## SCHEMA TECNICA MOTORE / TECHNICAL SCHEDULE OF MOTOR

codice/code <b>510012</b>	cliente/customer <b>550004</b>	revisione/revision <b>22-giu-07</b>
---------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

### DATI GENERALI DI TESTATA / GENERAL DATAS

D.esterno/external D <b>135</b>	D.interno/internal D <b>70</b>	altezza/L <sub>Fe</sub> <b>75</b>	n° cave / slot number <b>24</b>	tipo cava / slot type <b>piccola/small</b>	lamierino / lamination type <b>DC01</b>	condensatore / capacitor <b>35 μF 450V~</b>			
tensione/voltage <b>220 V~</b>	frequenza/frequence <b>50 Hz</b>	kW <b>1,2</b>	Hp <b>1,6</b>	giri / r.p.m <b>3000</b>	poli / poles <b>2</b>	CL. ISOL. <b>F</b>	statore tipo / stator type <b>Monofase / Single phase</b>		
<b>ROTORE / ROTOR</b>		D. esterno external D. <b>70</b>	foro asse internal D. <b>30</b>	altezza/L <sub>Fe</sub> <b>75</b>	n° cave-inclin. slot n°- inclination <b>28 / 3,5</b>	fusione fusion <b>Al</b>	corona ring <b>5,5</b>	area cava slot area <b>33</b>	sez.corona mm <sup>2</sup> ring area mm <sup>2</sup> <b>60,5</b>
Codice/Code <b>860757</b>									

### DATI ELETTRICI AVVOLGIMENTI / ELECTRICAL DATAS FOR WINDING

<b>MARCIA MAIN WINDING</b>	passo step <b>1-6</b>	passo step <b>1-8</b>	passo step <b>1-10</b>	passo step <b>1-12</b>	passo step <b>---</b>	gruppi / groups <b>2</b>	matasse / winding <b>8</b>	collegare / connect <b>Parallelo</b>	resistenza a 20°C resistance at 20°C <b>2,020 Ω +/-5%</b>
	spire turns <b>34</b>	spire turns <b>34</b>	spire turns <b>34</b>	spire turns <b>34</b>	spire turns <b>---</b>	filo da utilizzare / wire to use <b>0,800+0,800 Gr2 ==&gt; 1,070 kg</b>			sez. tot. mm <sup>2</sup>
<b>AVVIAMENTO AUXILIARY WINDING</b>	passo step <b>1-10</b>	passo step <b>1-12</b>	passo step <b>---</b>	passo step <b>---</b>	passo step <b>---</b>	gruppi / groups <b>2</b>	matasse / winding <b>4</b>	collegare / connect <b>Serie/series</b>	resistenza a 20°C resistance at 20°C <b>4,360 Ω +/-5%</b>
	spire turns <b>71</b>	spire turns <b>71</b>	spire turns <b>---</b>	spire turns <b>---</b>	spire turns <b>---</b>	filo da utilizzare / wire to use <b>0,800 Gr2 ==&gt; 0,582 kg</b>			sez. tot. mm <sup>2</sup>
etichette / label <b>NO</b>						sede di produzione / production site <b>Italy</b>			

#### Note elettriche / Electrical note

### COLLEGAMENTO / CONNECTION

separatori di fase / phase separator <b>no</b>			protettore termico e posizione / thermic protector and position <b>Termico S06-150°C, collegato sul comune</b>			
tipo di collegamento / connection type <b>2 fasi collegate / 2 connected phases</b>			rotazione (lato collegamento) / rotation (side connection) <b>orario - clockwise</b>			
collegamento / connection	colore / colour	materiale/material	section mm <sup>2</sup>	uscita / exit mm	capocorda / cable terminal	
<b>Comune/common</b> <b>Marcia/main winding</b> <b>Avviamento/auxiliary winding</b>	<b>Nero / black</b> <b>Blu / blue</b> <b>Rosso /red</b>	<b>Levaprene</b> <b>Levaprene</b> <b>Levaprene</b>	<b>1,5</b> <b>1</b> <b>1</b>	<b>400</b> <b>400</b> <b>400</b>	<b>Kaimano</b> <b>Kaimano</b> <b>Kaimano</b>	
<b>Note di collegamento / Connected note</b>						

### IMPREGNAZIONE COLLAUDO E FINITURA / IMPREGNATION TESTING AND FINISHING

misure lato collegamenti / side connection measurements (mm)			<b>CONFIRM</b>				COD. PREC <b>820220</b>	
altezza/high <b>37</b>	D.esterno/external D. <b>122</b>	D.interno/internal D. <b>75</b>				COD. CL. <b>350073</b>	M/P <b>P</b>	
misure lato opposto / opposite side measurements (mm)							codice avvolgimento	
altezza/High <b>35</b>	D.esterno/external D. <b>122</b>	D.interno/internal D. <b>75</b>						
impregnazione / impregnation <b>standard</b>			resistenza finale / final resistance <b>2,020 Ω</b>			resistenza finale / final resistance <b>4,360 Ω</b>		

#### Note Finitura / Finishing note